



Impregnace na dřevo neuzavírající póry, používaná před nanášením laků a lazur. S ochranným filmem proti zamodráním.

Impregnace na dřevo 150

Oblast použití:

Impregnace neuzavírající póry pro všechny savé dřevěné podklady ve venkovním prostředí. S ochranným filmem proti napadení houbami. Impregnace proniká hluboko do dřeva a vytváří optimální kontakt pro další nátěry.

Technické vlastnosti:

Světlé savé podklady po zaschnutí mírně ztmavnou.

Barevný odstín:

Transparentní, nahnědlý.

Složení:

Lněný olej, tungový olej, vařená směs lněného oleje, isoparafín, Jodo-propynyl-butyl-carbamat, sušidla.

Obsah VOC tohoto výrobku je max. 360 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 700g/l (kategorie "f" od roku 2010).

Podklad a příprava:

Výrobek před použitím pečlivě promíchejte.

Zpracování:

Neředěnou impregnaci nanášejte rovnoměrně pomocí štětce. Nanášení je možné také válečkem, stříkáním anebo máčením. Naneste sytě jednu vrstvu. Zůstanou-li někde po 20 minutách viditelné lesklé skvrny, rozetřete je opět pomocí štětce. Nátěr nechejte 16 - 24 hodin schnout. Před dalším ošetřením jiným LEINOS výrobkem musí být impregnovaný podklad dobře proschlý.

Doba schnutí:

Při 20 °C a 50 - 55 % relativní vlhkosti vzduchu: přibližně 16 - 24 hodin. Při nanášení a sušení impregnace zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!

Velikost balení a spotřeba:

Přibližně 60 - 80 ml/m² na jednu vrstvu - může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení	vystačí na...*
0,75l	11 m ²
2,5l	36 m ²
10l	144 m ²
30l	432 m ²

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

Skladování a trvanlivost:

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Skladujte v chladu, suchu, ale při teplotě nad nulou.

Likvidace:

V souladu s místními, platnými předpisy. Evropský katalog odpadů (EAK/EWC) 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky:

Pracovní nástroje čistěte ještě před zaschnutím oleje LEINOS Ředidlem 200.

GISCODE:

Ö 60+



Standardní věty o nebezpečnosti:

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

GHS08



Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsahuje lodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.06.2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de