



Ochrana dřeva odolná vůči povětrnostním vlivům, neuzavírá póry.

Vhodná na všechny druhy dřeva ve venkovním prostředí.

Barevný odstín tmavě hnědý. **Lazura na ploty 110**

Oblast použití:

Ochrana dřeva odolná vůči povětrnostním vlivům, neuzavírá póry, vhodná na všechny druhy dřeva ve venkovním prostředí.

Technické vlastnosti:

Hydrofobní impregnace na dřevo, odolná proti povětrnostním vlivům. Trvale elastická, snadno zpracovatelná, velmi vydatná. Propouštějí vodní páry.

Barevný odstín:

Hnědá lazurovací. Je možno ji libovolně míchat s venkovní LEINOS Lazurou na dřevo 260.

Složení:

Lněný olej, vařený tungový a ricinový olej, tepelně upravená směs tungového oleje, světlicového oleje a přírodních pryskyřic, estery nenasycených mastných kyselin z rafinovaného tallového oleje, vařený lněný olej a tungový olej, isoparafín, oxid hlinitý, kaolín, mikrokrystalický vosk, minerální pigmenty, uhličitan zinečnatý, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max. 450 g/l. Mezní hodnota EU činí 700 g/l (kategorie "f" od roku 2010).

Podklad a příprava:

Před použitím dobře promíchejte!

Zpracování:

Nanášejte štětcem, stříkáním, máčením. Teplota povrchu a okolí nad 15°C.

Doba schnutí:

Přibližně 16 až 24 hodin. Během schnutí zajistěte vždy dostatečnou cirkulaci vzduchu!

Velikost balení a spotřeba:

Přibližně 60 - 80 ml/m² na jeden nátěr. Nanášejte šetrně, zabráníte tak problémům při sušení.

<i>Balení</i>	<i>vystačí na...*</i>
2,5l	36 m ²

* Průměrná spotřeba na jeden nátěr

Skladování a trvanlivost:

Originální balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Skladujte v chladu, suchu a neprodyšně uzavřené.

Likvidace:

V souladu s místními, úředními předpisy. Evropský katalog odpadů (EAK): 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky:

Výrobek je připravený k použití. LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE:

Ö 60

Zvláštní upozornění:

Barevné odstíny a jejich barevný vzhled jsou nestálé. V závislosti na šarži, podkladu a způsobu nanášení jsou možné odchylky. Proschlý originální barevný odstín se odlišuje od čerstvého barevného odstínu, který se nachází v balení. Je tedy nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barvy. Smíchejte vzájemně různé šarže stejného barevného odstínu.

Standardní věty o nebezpečnosti:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.



Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 07.04.2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de