



Chrání všechny dřevěné konstrukce ve venkovním prostředí

Ať dešť či sníh – s venkovní olejovou barvou děláte
dřevu volbu

Venkovní olejová barva 850

Oblast použití:

Krycí paropropustné lakování na všechny dřevěné konstrukce ve venkovním prostředí. Nevhodné na okenní drážky, sedací a podlahové, resp. vodorovné plochy ve venkovním prostředí vystavované povětrnostním vlivům! Dobré na neopracované dřevo.

Technické vlastnosti:

Dobrá krycí schopnost. Tvoří elastický nátěrový film. Paropropustná, s ochranným filmem proti napadení houbami, odolná proti slinám a potu podle DIN 53 160.

Barevný odstín:

014 žlutá kukuřičná, 057 švédská červená, 064 zemitě hnědá, 104 hroznově černá, 123 fríská modrá, 204 starobílá, 400 jedlově zelená, 401 ocelově šedá

Složení:

lněný olej, tungový olej, vařený tungový olej, ricinový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, kaolín, křída, oxid křemičitý, oxid hlinitý, mikrokrystalický vosk, minerální pigmenty, oxid zinečnatý, jodo-propynyl-butyl-carbamat, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max. 290 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie e od roku 2010).

Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbaven tuku a prachu, a nesmí být savý. Neošetřené, drsné dřevo nejprve vykartáčujte.

Zpracování:

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbaven tuku a prachu, a nesmí být savý. Neošetřené, drsné dřevo nejprve vykartáčujte a natřete LEINOS Impregnační na dřevo 150. Proveďte šetrnou aplikaci nátěrem, válečkem, nástřikem při teplotě okolí a povrchu nad 15 °C. Je nutné provést 2 nátěry. Výrobek je připraven k použití. Před použitím pečlivě promíchejte!

Doba schnutí:

Při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu: suché proti prachu po cca 12 hodinách. Suché a přetíratelné po cca 24 hodinách. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se v případě nedostatečné cirkulace vzduchu postarejte o dobré vyvětrání, např. pomocí ventilátoru. Zabráníte tak tvorbě zápachu.

Velikost balení a spotřeba:

Cca 55-85 ml/m² na jednu vrstvu na hoblovaném či broušeném dřevu. Na drsném dřevu je spotřeba mírně vyšší. Nanášejte šetrně, zabráníte tak nedostatkům při schnutí!

Gebinde	reicht für...*
0,75l	10,5 m ²
2,5l	35 m ²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Skladování a trvanlivost:

Skladujte v suchu a chladu. Neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Otevřený obal dobře uzavřete. Zbytky přeplňte do menších nádob.

Likvidace:

Podle místních, úředních předpisů. Zaschlé zbytky produktu můžete předat do komunálního odpadu. Katalogové číslo odpadu EAK 08 01 11.

Ředící a čistící prostředky:

LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE:

Ö 60+



Zvláštní upozornění:

Barevné odstíny a jejich barevný vzhled jsou nestálé. V závislosti na šarži, podkladu a způsobu nanášení jsou možné odchylky. Proschlý originální barevný odstín se odlišuje od čerstvého barevného odstínu, který se nachází v balení. Je tedy nezbytně nutné provést zkušební nátěr s porovnáním barvy. Smíchejte vzájemně různé šarže stejného barevného odstínu.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje Iodo-2-propylnyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Baua-Nr.: N-47190

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 07.04.2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de