Wetterschutzfarbe auf Wasserbasis 855

Schützt alle unbehandelten Holzkonstruktionen im Außenbereich

Oblast použití:
Lösemittelfreier, matter Anstrich für alle unbehandelten Holzkonstruktionen im Außenbereich. Gut für sägeraues Holz geeignet.

Technické vlastnosti:
Gute Deckfähigkeit. Wasserdampfdurchlässig. Leicht renovierbar. Mit Filmschutz gegen Bläue.

Barevný odstín:
014 Masigelb, 057 Schwedenrot

Složení:
Wasser, Leinöl, Roggenmehl, Bentonit, Eisensulfat, Eisenoxidpigmente, Kaliumoleat, Jodo-propynyl-butyl-carbamat, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie a ab 2010).

Podklad a příprava:
Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig sein. Unbehandeltes, sägeraues Holz vorher ausbürsten.

Zpracování:
Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Auftrag durch Streichen bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 10°C. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Doba schnutí:
Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte : staubtrocken nach ca. 2 Stunden. Trocken und überstreichbar nach ca. 24 Stunden.

Velikost balení a spotřeba:

Ca. 55 - 85 ml/m^2 pro Anstrich auf gehobeltem bzw. geschliffenem Holz. Bei sägerauem Holz ist der Verbrauch geringfügig höher. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Gebinde	*reicht für...**
2,5l	35,5 m^2
10l	140 m^2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Skladování a trvanlivost:
Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Likvidace:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20.

Ředící a čistící prostředky:
Verdünnung mit bis zu 20% Wasser. Zur Reinigung Wasser und LEINOS Intensivreiniger 935. Bei hartnäckigen Verschmutzungen auch LEINOS Verdünnung 200.

GISCODE:
M-KH01

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Enthält Iodo-2-propynyl-butylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Wirkstoffgehalt: Iodo-2-propynyl-butylcarbamat <0,6%
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Allergikerhotline: 04161 - 99 45 40
BAuA.-Reg.-Nr.: N-47193

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
Stand: 07.04.2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de