



## Fixativ-Grundierung für Silikatfarbe, innen, lösemittelfrei.

Farbloses Grundiermittel zum Egalisieren ungleichmäßig  
**Silikatgrund 621**  
der stark saugenden Flächen und zum Grundieren und  
Festigen mineralischer Untergründe vor der Anwendung  
von Silikatfarbe.

### Oblast použití:

Zum Grundieren stark saugender und sanderner Untergründe vor der Weiterbehandlung mit LEINOS Silikat-Wandfarbe 690. Zum Verdünnen der LEINOS Silikat Wandfarbe 690. Zur Herstellung eines Grundieranstriches.



### Technické vlastnosti:

Sehr hoch wasserdampfdurchlässige Tiefengrundierung. Pilz- und schimmelhemmend, verkieselt unlösbar mit dem Untergrund.

### Barevný odstín:

Nach der Durchtrocknung nahezu farblos.

### Složení:

Wasser, Kaliumwasserglas, organische Bindemittel. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

### Podklad a příprava:

Produkt kann je nach Festigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden.

### Zpracování:

Streichen, Rollen bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C.

### Doba schnutí:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte ca. 1 - 3 Stunden.

### Velikost balení a spotřeba:

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> (unverdünnt), kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und dessen Festigkeit bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden.

Gebinde	reicht für...*
1l	20 m <sup>2</sup>
2,5l	50 m <sup>2</sup>
10l	200 m <sup>2</sup>

\* Mittlere Reichweite pro Anstrich bei Verdünnung 1:1

### Skladování a trvanlivost:

Original verschlossen mindestens 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

### Likvidace:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 03.

### Ředící a čistící prostředky:

Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

### GISCODE:

M-SK01

### Pokyny pro bezpečné zacházení:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

---

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.02.2026

---

**LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany**  
**Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de) • [info@LEINOS.de](mailto:info@LEINOS.de)**